

21
0099

Asfaltos Chova, S. A. U.
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia)
España

EN 13249:2016; EN 13250:2016; EN 13251:2016; EN 13252:2016; EN 13253:2016; EN 13254:2016; EN 13255:2016; EN 13256:2016; 13257:2016; EN 13265:2016

DoP_E_GEOFIM 120_v07

Filtración y separación (F+S) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0140

Filtración (F) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0141

Filtración, separación y drenaje (F+S+D) → Mercado CE según CPR: 0099/CPR/A42/0142

Resistencia a la tracción (kN/m):

-dirección longitudinal:

0,90 (-0,6)

-dirección transversal:

0,90 (-0,6)

Elongación (%)(± 30):

70

-dirección longitudinal:

70

-dirección transversal

Resistencia al punzonamiento estático (CBR) (kN):

0,21 (-0,15)

Perforación dinámica (Caída de cono) (mm):

50(+0)

Medida de apertura característica, O90 (µm)(± 20)

90

Permeabilidad al agua (l/m2s):

160

Capacidad flujo de agua en el plano (m2/s):

3,33 x 10⁻⁶ (-0,5x10⁻⁶)

>5 suelo natural

Durabilidad (Años):

4<pH<9

T^a<25°C

Resistencia a la intemperie (Días):

A recubrir el mismo día de la instalación

Tavernes de la Valldigna, a 01 de octubre de 2025